



品名	オザキガスレンジ ワイドレシーバー OZM-1200EC			
寸法 (mm)	幅	奥行	高さ	
	外形	1,200	685	850
	オープン	510	470	340
ガス 消費量	都市ガス	55.2kW (47,500 kcal/h)		
	LPガス	51.1kW (3,650 kg/h)		
接続	都市ガス	25A		
	LPガス	20A		
重量 (kg)	251			
サーモスタット (マイコン制御)	オープン/ 60°C~400°C			
タイマー (マイコン制御)	オープン/1ステップ 1分~999分			
バーナの数	12000二重バーナ	3		
	ヒートトップバーナ	2		
	オープンバーナ	1		
バーナの 消費量	12000二重バーナ	14.0kW (12,000 kcal/h)		
	ヒートトップバーナ	3.0kW (2,600 kcal/h)		
	オープンバーナ	9.9kW (8,500 kcal/h)		
オープンの 個数	コンパクトオープンM	1	(スタンダードオープン切替兼用)	
オープン 記憶メニュー	10メニュー(1メニュー3ステップ)			
点火方式	連続スパーク方式			
電源接続	単相100V	50/60Hz		
消費電力	82W			
安全装置	立消え安全装置 トップバーナ・ヒートトップバーナ (サーモカップル方式) オープンバーナ (フレームロッド方式)			